WSA

# 39. Hohlwellen Schleifring GSH1254-24-IP54-Al



Vergleichen Merken Bewerten

Artikel Nr.: HG1254-24-IP54

Leistung, Signal, Daten- Übertragung
Hohlwelle Ø 12 mm, Außen Ø 54 mm
Aluminium Aufbau, Schutzart IP54
24 Leistungs/Signalspuren 5A / 400 VAC
Kabellänge 500 mm

## Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Alu Gehäuse blau eloxiert. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel, Litzen versilbert

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Leistung/Signalspuren | 24 |
| Strom / Spannung | 5A / 400 VAC |
| Signalspuren | |
| Strom / Spannung | |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC@50Hz, 60s |
| Isolationsfestigkeit | > 500MΩ/500VDC |
| Kabel | AWG 22 PTFE, versilbert |
| Ripple | < 10 mΩ |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Drehzahl | bis 600 U/min |
| Schutzart | IP54 |
| Temperatur | -20°C - +80°C |
| Lagerung | Kugellager beidseitig |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Lebensdauer | $10^8$ Umdrehungen |
| Kabellänge | 500 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |

## Abmessungen

