SA NR | Bauart	Matchcode
79. | Hohlwellen Schleifring	GSH2578-6P-ABS



Eigenschaft	
Leistungsübertragung	
2578	Baugröße (InnenAußen Ø)
6	Leistungsspuren 10A
0	Signalspuren
IP51	Schutzart
ABS	Gehäuse
	Ausführung

Artikel Nr	Artikel Bezeichnung Hersteller
	HG2578-6P-I1

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung. Gehäuse aus Kunststoff oder Metall. Kombinierbar mit Drehübertrager

Federbüschel-Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten	
Leistungsspuren	6
Strom / Spannung	10A / 380 VAC / VDC
Signalspuren	
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@60Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel	AWG 16 PTFE
Ripple	< 100 mΩ

Mechanische Daten	
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	ABS
Lebensdauer	10 Mio Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	0,42 kg

Abmessungen

