Matchcode

51. Schleifring Hohlwelle	**GSHT3899-6P-IP54-AL**



Beschreibung:

Hohlwellenschleifring für höhere Drehzahlen
Bohrung 38,1 mm Gehäuse 99,0 mm
Gehäuse und Flansch Aluminium IP54
6 Leistungsspuren 10A @ 400 VAC

Artikel Nummer 51. HG3899-6P-1000rpm

S/N: DEU-003-190800019

Vergleichen Merken Bewerten

Beschreibung	
Schleifring mit Hohlwelle Baureihe SH Federbüschel Abgreifer für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Flexibel konfigurierbar.	6 Leistungsspuren 10A 400 VAC Höhere Drehzahl mit AL Gehäuse und Flansch Schutzart IP54

Elektrische Daten		Mechanische Daten	
Spuren Leistung P	6	Drehzahl	0 - 1000 U/min
Strom / Spannung	10A / 400V	Schutzart	IP54
Spuren Signal S	0	Temperatur	-20° - +80° C
Isolation	>500MΩ / 500VDC	Gewicht	0,795 kg
Kabel Teflon	AWG16 PTFE	Gehäuse	Aluminium eloxiert
Durchschlagsfestigkeit	500VAC@50Hz,60s	Kabellänge	500mm

Abmessungen

