Artikel	Bauart	Matchcode
46.	Schleifring Hohlwelle	**GSH3899-6P-12S-ABS**



Beschreibung:

Hohlwellenschleifring
Bohrung 38,1 mm Gehäuse 99,0 mm
Gehäuse und Flansch ABS, Schutzart IP51
6 Leistungsspuren 10A @ 400 VAC
12 Signalspuren 5A @ 230V

Artikel Nummer 46 HG3899-6P/12S-I1

Vergleichen Merken Bewerten

Beschreibung

Schleifring mit Hohlwelle Baureihe SH
Federbüschel Abgreifer für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Flexibel konfigurierbar.

6 Leistungsspuren 10A, 12 Signalspuren 5A
Gehäuse Kunststoff hochfest
Schutzart IP51

Elektrische Daten		Mechanische Daten	
Spuren Leistung P	6	Drehzahl	0 . 250 U/min
Strom / Spannung	10A / 400V	Schutzart	IP51
Spuren Signal S	12	Temperatur	-20° - +80° C
Isolation	>500MΩ / 500VDC	Gewicht	0,795 kg
Kabel Teflon PTFE	AWG16 | AWG22	Gehäuse	ABS Kunststoff hochfest
Durchschlagsfestigkeit	500VAC@50Hz,60s	Kabellänge	500mm

Abmessungen

