Nr. | Bauart

48 | Schleifring Hohlwelle

Matchcode

GSH3899-6P-IP54-Al



Leistung, Signal, Daten Übertragung
Bohrung 38,1 mm Gehäuse 99,0 mm
Gehäuse und Flansch Aluminium IP54
6 Leistungsspuren 10A @ 400 VAC

Bestellbezeichnung

HG3899-6P-I3

Beschreibung

Schleifring mit Hohlwelle Baureihe SH
Federbüschel Abgreifer für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Flexibel konfigurierbar.

6 Leistungsspuren 10A 400 VAC
Höhere Drehzahl mit AL Gehäuse und Flansch
Schutzart IP54

Elektrische Daten	
Spuren Leistung P	6
Strom / Spannung	10A / 400V
Spuren Signal S	0
Isolation	>500MΩ / 500VDC
Kabel Teflon	AWG16 PTFE
Durchschlagsfestigkeit	500VAC@50Hz,60s

Mechanische Daten	
Drehzahl	0 - 600 U/min
Schutzart	IP54
Temperatur	-20° - +80° C
Gewicht	0,795 kg
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Kabellänge	500mm

Abmessungen

