ANR Bauart

96. Hohlwellen Schleifring



Matchcode

GSH50120-12P2-ABS

Hersteller

Grand Technology Ltd. 799 linping Street, Yuhang district, Hangzhou 311100, China

Artikel Nummer

HG50120-12P2-I1

Eigenschaft **Hoher Strom**

Leistung, Signal, Daten Übertragung

Innen Ø50 mm, Außen Ø120 mm

ABS Gehäuse Schutzart IP51

12 Spuren 20A @- 400VAC

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Aluminuium Gehäuse blau eloxiert. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel, Litzen versilbert

Elektrische Daten	
Leistungsspuren	12
Strom / Spannung	20A / 400 VAC
Signalspuren	
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel PTFE versilbert	AWG 16
Ripple	< 10 mΩ

Mechanische Daten	
Drehzahl	0 - 250 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	ABS
Lebensdauer	10^8 Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	1,75 kg

Abmessungen

