Matchcode

03. Schleifring Gekapselt	GSC12A4F-12-ABS



Beschreibung: Steckbrief

Gekapselter Schleifring ϕ 12 mm
Gehäuse ABS Großer Flansch Statorseitig
12 Spuren 2 A 240 V
Kabel Teflon 250 mm lg

Artikel Nummer	PSC12A4F-12-0001
Hersteller Typ	HM012-12A4F-SW

In den Warenkorb

Vergleichen Merken Bewerten

Hersteller Code:

Beschreibung

Gekapselter Miniatur Schleifring mit großem Flansch auf Stator Seite
Spezielle Drahtabgreiferund Bahnen mit Edelmetallbeschichtung
Beidseitig Kugellager, optimierter Schleifbahn Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit
Standard Ausführung

Daten	elektrisch	Daten	mechanisch
Signal / Leistungsspuren		Gehäuse	ABS
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 50 Hz , 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10 mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG28	Gewicht	0,015 kg

Abmessungen

