Bauart	Matchcode / Bezeichnung
73. Schleifring Gekapselt	**GSC 22 A - 2P1-2P-3S-ABS**



Eigenschaft	Spezifisch
Gehäusegröße	22
Ausführung	Flansch Rotorseite abgesetzt
Spuren P1	2 Leistung 8 A
Spuren P	2 Leistung 4 A
Spuren S	3 Signal 2 A
Schutzart	IP51
Gehäuse Material	ABS
Artikel Bez.	HM022-18-2P1-2P/3S-SW
	Zzgl. Fracht und Verpackung
Lieferzeit	1-3 Tage | 4-5 Wochen

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung geeignet.

Elektrische Daten

Signalspuren	3 (2A - AWG 26)
Leistungsspuren	2 | 2
Stromstärke / Ring	10 A | 4 A
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolationswiderstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Spannungsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Kabel Teflon	AWG16 | AWG 22

Mechanische Daten

Kabellänge	> 300 mm
Gehäuse	ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,03 kg

Abmessungen

