NR Produktgruppe	Matchcode
XX. Schleifring gekapselt	**GSCW22C-3P-IP54-AL**



Hohe Ströme
Gehäusegröße 22
Ohne Flansch
3 Leistungsspuren 10 A
Schutzart IP54
Aluminium Gehäuse
Kabel AWG 16 PTFE

Artikel Nummer HM022-18-3P-AL

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige Kugellager, optimierter Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Kompakt Schleifring SC Größe 22 in Ausführung W für hohe Ströme. 18 Spuren 2A jeweils 6 parallelgeschaltet und auf Kabel AWGXX zusammengelegt. Teflon Kabel mit versilberter Litze.

Daten		Daten	
Anzahl Leistungsspuren	3	Gehäuse	Aluminium eloxiert
Strombelastbarkeit	10A	Drehzahl	0 - 250 U/min
Nennspannung	240 VAC / VDC	Schutzart	IP 54
Isolations Widerstand	≥500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	-20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500VAC@60Hz, 60s	Kontakt Material	Gold / Gold
		Luftfeuchtigkeit	≤95%
Gewicht	0,05 Kg	Kabellänge	250 mm

Abmessungen

