Matchcode / Typ

60. Schleifring Gekapselt

GSCW25A-6P2-5S-IP54-AL



Artikel Nr.:	HM025-47-6P2/5S
Eigenschaft	Hohe Ströme
Größe	Gehäuse AL Ø25mm
Gehäuse Ausf.	IP54 AL blau eloxiert mit Flansch
Spuren	Leistung 6 x 20A, Signal 5x 2A
Sonder	IP54, Al Gehäuse

Beschreibung

Kompakt Baureihe gekapselt mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Kompakte Schleifring Kapsel für die Übertragung hoher Ströme und Signalen in robuster Ausführung.

Daten

elektrisch	Leistung	Signal	mechanisch	
Spuren	6	5	Gehäuse	AL blau eloxiert
Strom	20 A	2 A	Drehzahl	300 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC		Schutzart	IP54
Isolation	> 500 MΩ / 500 VDC		Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfest	500 VAC@ 60 Hz@ 60s		Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynan	< 0,01Ω		Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel PTFE	AWG14	AWG26	Gewicht	0,15 kg
			Gehäuselänge L	73,5 mm

Abmessungen

