WSA Daten

SCHLEIFRINGE.CZ

Art Nr	Bauart	Matchcode
84.	**Schleifring Gekapselt**	**GSCA 32C - 2P-2S-IP68-VA**



246.75 € Netto Stückpreis

zzgl MwSt. Zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 3-5 Wochen

Beschreibung: Steckbrief

Schleifring Kapsel ϕ 32 mm
Gehäuse glatt VA, Steckschuh Anschluss,
2 Leistungsspuren 20 A , 400 V,
2 Signalspuren 5 A, 230 V

Artikel Nummer

HM032-04-SL

Hersteller Grand Model HM032

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Federbüschel-abgreifer und Gold Gold Beschichtung. Beidseitig Kugellager, optimierter Schleifbahn Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Apllikations Ausführung mit Steckschuh Anschluss für schnellen Produkt Wechsel.
Konzipiert für Übertragung und schalten hoher Leistung von Heizungen in rotierenden Walzen.

Daten elektrisch	
Spuren P | Spuren S	2 | 2
Strombelastbarkeit	20 A | 5 A
Nennspannung	380 V| 240 V
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	1000 VAC @ 50 Hz @ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Anschluß Steckschuh	AFR 0,75 | AFR 0,35

Daten mechanisch	
Gehäuse	Edelstahl
Drehzahl	400 U/min
Schutzart	IP 68
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold / Gold
Lebensdauer	50 Millionen U
Gewicht	0,04 kg

Abmessungen

