Bauart

Hohlwellen Schleifring



Matchcode

MSHE3899-2E1G-20P-IP51-AL

1000M Ethernet

38 mm	Innen Ø
99 mm	Aussen Ø
2	Ethernet 1G
20	Leistungsspuren 10A
IP51	Schutzart
Al	Gehäuse
Hersteller	
Artikel Bez	**ME2382-P2010-VC**

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Gigabit Ethernet Übertragung. Mit CAT7 Kabeln, geschirmten RJ Steckern und Metall Gehäuse für störungsfreie Datenübertragung.

Federbüschel-Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung und Signal. Gold / Gold Beschichtung sichert unterbrechungsfreie Übertragung und eine hohe Lebensdauer.

Ethernet Spezifikation

Datenrate	1 Gigabit	**Kanäle**	**2**
BER Error rate	10E -11	Stecker	RJ45

Elektrische Daten

Leistungsspuren	20
Strom / Spannung	10A / 440 V
Die 10A können beliebig parallelgeschaltet werden (5x 40A)	
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@60Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 1000MΩ/500VDC
Kabel	AWG 16 PTFE
Ripple	< 10 mΩ

Mechanische Daten

Drehzahl	~150 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Lebensdauer	10 Millionen U
Kabellänge	500 mm
Gewicht	

Abmessungen

