Bauart

11. Schleifring Gekapselt

Matchcode

MSCW30A-12P-ABS



MSCW30A-12P

Artikel Nr.: MW1121-P09

Hohe Ströme
Gehäuse Größe Ø 30 mm
12 Spuren 10A
Flansch Rotorseite zurückgesetzt

Beschreibung

Kompakt Schleifring für Leistungsübertragung. Gehäuse ABS mit 12 Spuren 10A. Multi-kontakt Edelmetall Abgreifer für Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Robuster Aufbau mit beidseitiger Lagerung und hochfestem Kunststoffgehäuse. Einsatz in Windkraftanlagen, Walzenheizungen, Drehtischen und vielen Anderen.

Daten elektrisch

Anzahl Spuren	12
Strom / Spur	10 A
Nennspannung	440 VAC/VDC
Isolations Widerstand	1000 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	600 VAC @ 50 Hz @ 60s
Ripple	10 mΩ
Kabel Teflon	AWG 400mm lg

Daten mechanisch

Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	150 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 30°C - 80°C
Kontakt Material	Edelmetall
Lebensdauer	5 Millionen U
Gewicht	0,20 kg

Abmessungen

