Matchcode

23. Schleifring gekapselt PSC20C-18-AL



Artikel Nr.: SRC020C-18-Al-000

Eigenschaft - Standard
Größe Ø 20 mm
Al Gehäuse glatt,ohne Flansch
18 Spuren 2A 240V
Kabel PTFE 250 mm

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Ausführung mit Aluminium Gehäuse ohne Flansch. Kabelabgang axial PTFE versilbert

Daten elektrisch		mechanisch	
Anzahl Spuren	18	Gehäuse	Aluminium
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 M	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 50 Hz@ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10m	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG26	Gewicht	0,03kg

Abmessungen

