Matchcode

32. Schleifring Gekapselt **PSCA 45 - 6P -ABS**



Artikel Nummer alt **SRC045-6**

Steckanschluss mit Steckschuh
Kunststoff Gehäuse glatt Ø45mm
6 Spuren 20A 400 V
Schutzart IP51
Steckschuhe 0,8 x 6,3

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetall Beschichtung. Beidseitig Kugellager, optimierter Schleifbahn Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Applikations Ausführung mit Steckschuh 0,8 x 6,3 für schnellen Teile Wechsel. Konzipiert für Übertragung und schalten hoher Leistung wie Heizungen in rotierenden Walzen.

Daten	elektrisch	Daten	mechanisch
Anzahl Leistungsspuren	6	Gehäuse	Hart Plastik ABS
Strombelastbarkeit	20 A	Drehzahl	400 U/min
Nennspannung	400 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 1000 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Edelmetall Al
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	100 Millionen U
Anschluß	Steckschuh 0,8 x 6,3	Gewicht	0,15 kg

Abmessungen

