SCHLEIFRINGE.CZ

Bezeichnung

Schleifring Gekapselt SteckerA

PSCA 32C - 2P-ABS



zzgl MwSt. Zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Beschreibung: Steckbrief

Schleifring Kapsel ϕ 32 mm
Gehäuse glatt ABS
2 Leistungsspuren 14 A , 400 V
Steckschuh Anschluss

SVTS|3 01-S-A-02/00-0000/0000-ST-000

Vergleichen Merken Bewerten

Hersteller Code:

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetall Beschichtung. Beidseitig Kugellager, optimierter Schleifbahn Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Apllikations Ausführung mit Steckschuh Anschluss für schnellen Wechsel.
Konzipiert für Übertragung und schalten hoher Leistung von Heizungen in rotierenden Walzen.

Daten	elektrisch	Daten	mechanisch
Anzahl Leistungsspuren	2	Gehäuse	ABS
Strombelastbarkeit	14 A Dauer	Drehzahl	400 U/min
Nennspannung	400 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 1000 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Edelmetall Al
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Anschluß	Steckschuh	Gewicht	0,03 kg

Abmessungen

