Matchcode

22. Schleifring Gekapselt PSC12E-12-CAB05



Artikel Nr.: SVTS A01-S-C-00/12-0500/0500-ST-000

Eigenschaft - Standard
Größe Ø 12,4 mm
Großer Flansch Rotorseite bündig
12 Spuren 1-2A / 240V
Kabel PTFE 500mm

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Gehäuse ohne Flansch für losen Einbau, Hart-Plastik Ø12,4 mm, 12 Spuren mit je 1A Dauer, 2 A Spitze bei max 240V, Kabel AWG28 PTFE versilbert

Daten elektrisch	
Anzahl Spuren	12
Strombelastbarkeit	1A Dauer, 2A max
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Kabel Teflon	AWG28

Daten mechanisch	
Gehäuse	Kunststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,016kg

Abmessungen

