Matchcode

28. Schleifring gekapselt PSC22B-06-ABS



Artikel Nr.: SVTS A03-S-C-00-06-250-250-ST-000

Kompakt
Größe Ø 22 mm
Flansch Rotorseite bündig
6 Spuren 2A 240V
Kabel PTFE 250 mm

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Kunststoff Gehäuse mit Flansch rotorseitig,

Daten elektrisch		mechanisch	
Anzahl Spuren	6	Gehäuse	Kunststoff ABS
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG26	Gewicht	0,03kg

Abmessungen

